



Produktinformation CyclusPrint – Heavy Weights

Produkt	Tosidet, matbestrøget finpapir til anvendelse ved billedtrykning. Fremstillet af 100% genbrugsfibre.
Anvendelse	Omslag til bøger, kataloger, magasiner, brochurer, årsberetninger, mapper, manualer m.m. Lykønskingskort, invitationer, visitkort m.m.
Repro	Rastertæthed op til 80 linier/cm (203 linier/tomme). Reprotilpasning anbefales
Tryk	Offset, tøroffset og rulleoffset-trykning med heatset tørring. Alle trykfarver for coated papir.
Falsning og bogbinding	Velegnet til falsning og stansning. Bukkestreg anbefales. Klamme-, tråd- og limhæftning.
Laminering/lakering	Velegnet
Gramvægte	250 – 350 g

Tekniske specifikationer (vejledende værdier)

Målt efter flg. målemetoder:

ISO 536 ISO 534 ISO 534 ISO 8791-4 ISO 2470 ISO 11475 ISO 8254

Gramvægt	Tykkelse	Bulk	Ruhed, PPS	Hvidhed ISO	Hvidhed CIE	Glans Lehmann
g/m ²	my	cm ³ /g	my	%	%	%
250	247	0,99	3,2	86	89	23
300	311	1,04	3,2	86	89	23
350	360	1,03	3,7	86	89	23

Certifikater:	RAL UZ-14	Den Blå Engel
	Licens DK/11/1	EU-Blomsten
	ISO 9001	Kvalitetssikring
	EMAS, ISO 14001	EU Miljømanagement/Miljøstyring
	DIN 6738	Arkivbestandighed, LDK 24-85 (>200 år)
	Certificate of conformity	Iht. standard vedr. emballage af levnedsmidler, Food and Drugs, §§ 176.170 and 176.180

Denne information er gyldig på udgivelsesdatoen. Arjowiggins Graphic forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere specifikationen.



ARJOWIGGINS