



Produktinformation CyclusKonvolut

Produkt	Ubestrøget konvolutpapir, masse- og overfladelimet, fremstillet af 100% returpapir.
Anvendelse	Velegnet til moderne konvolut- og konverteringsmaskiner.
Råvare	På basis af 100% afsværtet returpapir i henhold til RAL UZ 14 – Blå Engel.
Afsværtning	Miljøvenlig anvendelse af alle reststoffer til papirfibre, gødning og til mineralstoffer til byggeindustrien.
Blegning	Uden brug af optisk blegemiddel og klor.
Fyldstof	Kalciumkarbonat.
Energi	Bio brændsel.
Relativ fugtighed	35% ved 23 ° C
Sortiment	Ark og ruller.
Gramvægte	80, 95 g/m ² .

Tekniske Data (vejledende værdier)

Målt efter flg. målemetoder:

ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2470	ISO 11475	ISO 2471
Gramvægt	Tykkelse	Bulk	Ruhed, Bendtsen	Hvidhed ISO	Hvidhed CIE	Opacitet
g/m ²	my	cm ³ /g	ml/min.	%	%	%
80	102	1,28	190	83	93	94
95	115	1,21	190	84	95	95

Certifikater:	RAL UZ-14	Den Blå Engel
	Licens DK/11/1	EU-Blomsten
	ISO 9001	Kvalitetssikring
	EMAS, ISO 14001	EU Miljømanagement/Miljøstyring
	DIN 6738	Arkivbestandighed, LDK 24-85 (højest opnåelige holdbarhed, > 200 år)
	EN 71-3	Legetøj – sikkerhedskrav: Migration af særlige stoffer
	NAPM	National Association of Paper Merchants

Denne information er gyldig på udgivelsesdatoen. Arjowiggins Graphic forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere specifikationen.



ARJOWIGGINS